Revisado em set/2016.

BOLETIM TÉCNICO
Uniformes / Confecção
Fita de Poliamida 5cm – PRI-24

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

A Fita de Poliamida 5cm – PRI-24 foi pensada e desenvolvida para ser aplicada em uniformes profissionais, coletes, jaquetas e acessórios. A utilização do material destaca a vestimenta do usuário, evitando colisões e acidentes em diversas situações de risco durante a noite ou condições de pouca visibilidade.

COMPOSIÇÃO

A Fita de Poliamida 5cm – PRI-24 é composta por um tecido 100% poliamida junto a uma faixa prata costurada a qual contém microesferas de vidro que agem como lentes retrorrefletivas*.

*Retrorreflexão é um fenômeno que ocorre quando uma superfície reflete a luz de tal modo que os raios refletivos voltem à fonte que os originou. Ex: se o farol de um carro incidir sobre a superfície do tecido, a mesma será redirecionada ao carro, ou seja, ao campo de visão do motorista.

ESPECIFICAÇÕES NORMATIVAS

A Fita de Poliamida 5cm – PRI-24 é certificada pelas diretrizes nacionais e internacionais: ASTME-809 e 810 e NBR 15.292/2013. Todos eles atestam sua refletividade e resistência a lavagens, secagens e desgastes.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA FITA DE POLIAMIDA 5cm – PRI-24		
R_A médio inicial[1] (cd/lux.m²)	**R_A mínimo[1] (cd/lux.m²)**	**Ciclo de lavagens domésticas[3]**
≥ 330	330	≥ 40

[1]Medido com ângulo de entrada de +5,0º e ângulo de observação de 0,2º.

[2]Valor de acordo com a ABNT NBR 15292 e/ou com a ANSI/ISEA 107, medido com ângulo de entrada de +5,0º e ângulo de observação de 0,2º.

[3]Método 2A ISO 6330 a 60 ºC (140 ºF) e R_A = 100 cd/(lux.m²).

11 2171-4100
vendas@jbi.com.br
R. Três Irmãos 201, São Paulo - 05615-190 - SP

Revisado em set/2016.

BOLETIM TÉCNICO
Uniformes / Confecção
Fita de Poliamida 5cm – PRI-24

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM

Para aumentar a vida útil da Fita de Poliamida 5cm – PRI-24, recomenda-se seguir as instruções de lavagem abaixo:

Lavagem: somente doméstica, com temperatura máxima de 40 ºC. Não é recomendável lavagem industrial.

Secagem: em secadora elétrica a uma temperatura de 50 ºC.

Ferro de passar: utilizar temperatura média de 150 ºC com um pano entre a faixa e a chapa do ferro.

NÃO utilizar:

Alvejante.

Lavagem a seco.

Ferro a vapor.

DISPONIBILIDADE DO PRODUTO

A Fita de Poliamida 5cm – PRI-24 está disponível em rolos de 5cm x 50m. O produto pode ser adquirido nas cores amarela e laranja fluorescente, conforme padrão da ABNT.

ARMAZENAMENTO E DESEMPENHO

A Fita de Poliamida 5cm – PRI-24 deve ser armazenada em local frio e livre de umidade.

Os rolos devem ser armazenados em área fria e seca e, se possível, em suas embalagens originais. Recomenda-se utilizar as faixas em até dois anos após recebimento.

O desempenho do refletivo pode ser afetado por sujeiras presentes na superfície do material, como: poeira, produtos químicos, graxa, entres outros.

A JBI / Prismalite garante que o material PRI-24, se obedecidas todas as orientações contidas neste boletim atenderá todas as especificações mencionadas.

Em caso de qualquer dúvida, especificação ou sugestão, o Suporte Técnico da JBI Refletivos fará questão de atendê-lo. Fale conosco: (11) 2171-4100.

11 2171-4100
vendas@jbi.com.br
R. Três Irmãos 201, São Paulo - 05615-190 - SP